

FICHA TECNICA PROTECTOR DE INTERIORES AUTOMOTRIZ

Descripción: Emulsión que
abrillanta, protege y acondiciona
superficies de interiores, creando
una capa que mejora y ayuda a
disminuir resequedad



SPlendid

Código: SP-020

Versión: 1.1

Fecha: 23/01/2026

Area: I+D / Calidad

Uso recomendado

- Tablero (dashboard) y consola central
- Plásticos interiores (molduras, paneles, etc)
- Vinil, hule, accesorios

Beneficios

- Brillo inmediato
- Efecto humectante
- Película protectora
- Mejora estática express

Modo de uso

1. Retirar polvo/ suciedad con pañol húmedo
2. Asegurar que la superficie quede seca
3. Aplicar con paño seco o atomizador.
4. Distribuir con movimientos uniformes
5. Dejar actuar hasta 5 minutos y pulir suave con microfibra

Rendimiento: variable según método y porosidad

Composición general

Base acuosa con humectantes, glicerinas, silicones para brillo y acondicionado, un polímero para acabado formador de película y conservador

Propiedades fisicoquímicas (típicas)

Apariencia	Líquido
Color	Blanco
Olor	Característico
pH	6-8
Densidad	0.98- 1.05 g/mL
Viscosidad	Media Suave

Almacenamiento y Conservación

- 10-35°C, sombra, envase cerrado
- Evitar congelación/calor extremo
- Vida útil sugerida: 12 meses

Presentación

1L/3.8L/20L

Compatibilidad

- Probar en área pequeña antes de uso masivo
- No mezclar con ácidos, oxidantes, cloro o solventes fuertes
- Evitar sobre superficies calientes, permitir evaporación completa

Seguridad y normativa (MX)

- No ingerir. Evitar contacto con ojos y piel prolongado.
- Usar guantes si hay piel sensible; trabajar ventilado.
- SDS/HDS disponible. Alineación SGA/GHS: NOM-018-STPS-2015.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO LOS FACILITAMOS A TITULO INFORMATIVO
Y DE CALIDAD DEL PRODUCTO