FICHA TECNICA
QUITASARRO

Descripción: Liquido diseñado para remover sarro, incrustaciones y depósitos minerales en distintas superficies

SPLENDID

Código: SP-041
Versión: 1.1
Fecha: 23/01/2026
Area: I+D / Calidad

Uso recomendado

• Eliminación de sarro en baños, azulejo, porcelana y vidrio (enjuague inmediato)
• Remoción de depósitos minerales en equipos y accesorios lavables
• Aplicación suave

Beneficios

• Disuelve sarro y depósitos minerales
• Recupera apariencia original
• Funciona diluido o concentrado
• Fácil de aplicar

Modo de uso

1.Retire polvo, grasa o suciedad superficial
2. Aplique con esponja/ brocha/ atomizador
3. Deje actuar hasta 5 minutos (no exceder en superficies delicadas)
4. Frote suavemente con esponja o cepillo para desprender el sarro
5. Aclare con abundante agua hasta eliminar totalmente el producto
6.Secar o dejar escurrir; en metal, secar para minimizar corrosión

Rendimiento: variable por incrustación y dilución

Composición general

Base acuosa con sistema tensioactivo y agentes acidos para desincrustación, puede incluir solventes de apoyo como bifloruro de amonio.

Propiedades físico-químicas (típicas)

Apariencia	Liquido
Color	Amarillento
Olor	Característico
pH	2-3
Densidad	1- 1.1g/mL
Viscosidad	Baja

Almacenamiento y Conservación

• 10-35°C, sombra, envase cerrado
• Mantener lejos de bases/alcalinos, cloro y oxidantes.
• Vida útil sugerida: 12 meses

Presentación

1L/3.8L/20L/200L

Compatibilidad

• Probar en área pequeña antes de uso masivo
• No mezclar con ácidos, oxidantes, cloro o solventes fuertes
• Evitar sobre acabados mate (puede generar brillo no deseado)

Seguridad y normativa (MX)

• No ingerir. Evitar contacto con ojos y piel prolongado.
• Usar guantes si hay piel sensible; trabajar ventilado.
• SDS/HDS disponible. Alineación SGA/GHS: NOM-018-STPS-2015.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO LOS FACILITAMOS A TITULO INFORMATIVO Y DE CALIDAD DEL PRODUCTO