

FICHA TECNICA LIMPIADOR DE SERPENTINES

Descripción: Líquido que remueve eficazmente polvo, grasa, aceites, sarro y residuos acumulados en serpentines de aire acondicionado, refrigeración y sistemas de intercambio térmico



SPLENDID

Código: SP-042/3

Versión: 1.1

Fecha: 23/01/2026

Area: I+D / Calidad

Uso recomendado

- Serpentines de aire acondicionado
- Intercambiadores térmicos con acumulación de polvos, grasas, minerales.
- Aletas, tubos de incrustación ligera a media

Beneficios

- Remoción rápida de grasa, polvo, sarro ligero
- Ayuda a recuperar flujo de aire y transferencia térmica
- Reduce olores por suciedad acumulada
- Fácil de aplicar: con aspersion o inmersión

Modo de uso

1. Desenergizar el equipo y proteger componentes eléctricos
2. Rocié el producto en el serpentín
3. Deje actuar 2-5 min (no dejar secar)
4. Enjuagar con abundante agua a presión moderada hasta eliminar residuos
5. Dejar escurrir y secar; rearmar y energizar cuando este completamente seco

Rendimiento: variable por tamaño y suciedad

Composición general

Base acuosa con solvente glicol éter, tensioactivo, sistema ácido/desincrustante, agente limpiador fuerte y aditivos para control de corrosión/pH.

Propiedades físico-químicas (típicas)

Apariencia	Líquido
Color	Amarillo
Olor	Característico
pH	4-5
Densidad	1- 1.1g/mL
Viscosidad	Baja

Almacenamiento y Conservación

- 10-35°C, sombra, envase cerrado
- Evitar congelación/calor extremo
- Vida útil sugerida: 12 meses

Presentación

1L/3.8L/20L/200L

Compatibilidad

- Probar en área pequeña antes de uso masivo
- No mezclar con ácidos, oxidantes, cloro o solventes fuertes
- Evitar sobre acabados mate (puede generar brillo no deseado)

Seguridad y normativa (MX)

- No ingerir. Evitar contacto con ojos y piel prolongado.
- Usar guantes si hay piel sensible; trabajar ventilado.
- SDS/HDS disponible. Alineación SGA/GHS: NOM-018-STPS-2015.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO LOS FACILITAMOS A TITULO INFORMATIVO
Y DE CALIDAD DEL PRODUCTO