

FICHA TECNICA SOLVENTE MECANICO

Descripción: Solvente hidrocarburo mezclado con desengrasante para componentes eléctricos y mecánicos con alta capacidad de remoción



SPLENDID

Código: SP-050
Versión: 1.1
Fecha: 12/02/2026
Area: I+D / Calidad

Uso recomendado

- Limpieza de interiores y exteriores de maquinaria en general.
- Desengrasado de equipos mecánicos y eléctricos.
- Eliminación de residuos de adhesivos y pegamentos.
- Limpieza de superficies que requieran un producto que no ataque plásticos, barnices o pinturas.

Beneficios

- Alto poder y rápida remoción de suciedad
- Olor bajo y evaporación rápida
- Bajo residuo para minimizar película sobre componentes
- Buena compatibilidad con metales y la mayoría de barnices/plásticos.

Modo de uso

1. Preparación: Leer la etiqueta y comprender las precauciones antes de usar.
 2. Aplicación: Aplicar directamente sobre la pieza mecánica, preferentemente mediante aspersión en áreas ventiladas o con paño/cepillo.
 3. Acción: Dejar actuar para que el solvente penetre en la grasa o adhesivo.
 4. Limpieza: Los residuos pueden limpiarse con agua y trapeador húmedo o paño
 5. Precaución: NO SE USE COMO DIELECTRICO en equipos energizados de alta precisión
- Rendimiento: variable según método de aplicación y nivel de suciedad acumulada

Composición general

Base solvente hidrocarburo (tipo nafta heavy alkylate) sin agua y sin surfactantes. Con desengrasante hidro carburado

Propiedades fisicoquímicas (típicas)

Apariencia	Líquido
Color	Transparente/blanco
Olor	característico
Punto de inflamación	49°C
Densidad	1.05 ± 0.01g/mL
Viscosidad	Media Suave
Rango de ebullición	175-188°C

Almacenamiento y Conservación

- 10-35°C, sombra, envase cerrado
- Evitar congelación/calor extremo
- Vida útil sugerida: 12 meses

Presentación

1L/3.8L/20L/200L

Compatibilidad

- Probar en área pequeña antes de uso masivo
- Incompatibilidad: No mezclar con otros agentes de limpieza o disolventes
- Evitar sobre superficies calientes.

Seguridad y normativa (MX)

- No ingerir. Evitar contacto con ojos y piel prolongado.
- Usar guantes si hay piel sensible; trabajar ventilado.
- SDS/HDS disponible. Alineacion SGA/GHS: NOM-018-STPS-2015.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO LOS FACILITAMOS A TITULO INFORMATIVO Y DE CALIDAD DEL PRODUCTO