FICHA TECNICA
DIELECTRICO

Descripción: Solvente hidrocarburo acondicionado para reducir humedad y contaminantes polares.

SPLENDID

Código: SP-051
Versión: 1.1
Fecha: 22/01/2026
Area: I+D / Calidad

Uso recomendado

• Tarjetas electrónicas, conectores y arneses (des energizados)
• Tableros electrónicos y de control.
• Partes metálicas con grasa/aceite.

Beneficios

• Alto poder y rápida remoción de suciedad
• Olor bajo y evaporación rapida
• Bajo residuo para minimizar película sobre componentes
• Buena compatibilidad con metales y la mayoría de barnices/plásticos.

Modo de uso

1.Desenergizar el equipo.
2. Retirar polvo suelto con aire seco o brocha.
3. Aplicar con paño seco, cepillo o atomizador.
4. Dejar evaporar por completo
5. Verificar 100% seco antes de re-energizar

Rendimiento: variable según método de aplicación y nivel de suciedad

Composición general

Base solvente hidrocarburo (tipo nafta heavy alkylate) sin agua y sin surfactantes.
Acondicionado a dieléctrico por secado, pulido y filtración fina.

Propiedades físico-químicas (típicas)

Apariencia	Liquido
Color	Transparente
Olor	característico
Punto de inflamación	49°C
Densidad	0.75- 0.85 g/mL
Viscosidad	Media Suave
Rango de ebullición	175-188°C

Almacenamiento y Conservación

• 10-35°C, sombra, envase cerrado
• Evitar congelación/calor extremo
• Vida útil sugerida: 12 meses

Presentación

1L/3.8L/20L/200L

Compatibilidad

• Probar en área pequeña antes de uso masivo
• No mezclar con ácidos, oxidantes, cloro o solventes fuertes
• Evitar sobre superficies calientes, permitir evaporación completa

Seguridad y normativa (MX)

• No ingerir. Evitar contacto con ojos y piel prolongado.
• Usar guantes si hay piel sensible; trabajar ventilado.
• SDS/HDS disponible. Alineación SGA/GHS: NOM-018-STPS-2015.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO LOS FACILITAMOS A TITULO INFORMATIVO Y DE CALIDAD DEL PRODUCTO