FICHA TECNICA
ANTIOXIDANTE

Descripción: Inhibidor de corrosión y oxidación para proteger superficies metálicas contra los efectos de humedad, oxigeno y agentes ambientales agresivos.

SPLENDID

Código: SP- 061
Versión: 1.1
Fecha: 23/01/2026
Area: I+D / Calidad

Uso recomendado

• Piezas metálicas en almacenamiento o traslado
• Herramientas tornillería, bisagras, rines de acero.
• Aplicaciones en taller para prevención

Beneficios

• Reduce y retrasa la formación de oxido por humedad/ ambiente.
• Crea efeto escudo químico
• Ahorra retrabajos de corrosión y mejora estabilidad del metal en bodega.
• Fácil de aplicar: con aspersión o inmersión

Modo de uso

1.Retire polvo, grasa o suciedad antes de aplicar
2. Rocié directo o sumerja la pieza, asegúrese de cubrir la zona.
3. Deje actuar 3-10 min para fijar la protección
4. Dejar secar al aire

Rendimiento: variable por método y rugosidad del metal

Composición general

Base acuosa con alcalinizante e inhibidor secuestrante y agente anticorrosivo para la estabilización, nitrito de sodio y trietanolamina

Propiedades físico-químicas (típicas)

Apariencia	Liquido
Color	Incoloro
Olor	Característico
pH	8-10
Densidad	1- 1.1g/mL
Viscosidad	Baja

Almacenamiento y Conservación

• 10-35°C, sombra, envase cerrado
• Evitar congelación/calor extremo
• Vida útil sugerida: 12 meses

Presentación

1L/3.8L/20L/200L

Compatibilidad

• Probar en área pequeña antes de uso masivo
• No mezclar con ácidos, oxidantes, cloro o solventes fuertes
• Evitar sobre acabados mate (puede generar brillo no deseado)

Seguridad y normativa (MX)

• No ingerir. Evitar contacto con ojos y piel prolongado.
• Usar guantes si hay piel sensible; trabajar ventilado.
• SDS/HDS disponible. Alineación SGA/GHS: NOM-018-STPS-2015.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO LOS FACILITAMOS A TITULO INFORMATIVO Y DE CALIDAD DEL PRODUCTO