FICHA TECNICA
ABRILLANTADOR DE LLANTAS

Descripción: Base agua con emulsión de silicón para formar brillo alto, acabado uniforme y efecto renovador visible.

SPLENDID

Código: SP0-180
Versión: 1.1
Fecha: 02/02/2026
Area: I+D / Calidad

Uso recomendado
• Llantas (exterior)
• Molduras plásticas exteriores

Beneficios
• Brillo medio-alto con apariencia de llanta nueva
• Formación de película semi-protectora
• Acabado uniforme
• Fácil de aplicar: con aspersión

Modo de uso
1.Lavar y secar la llanta aplicar
2. Agitar antes de usar
3. Aplicar con esponja, atomizador y microfibra
4. Distribuir de manera uniforme
5. Dejar aplicado

Rendimiento: variable por desgaste 15-40mL por llanta.

Composición general
Base acuosa con formador de película, humectantes (gliceroles), emulsión de silicones y conservador

Propiedades físico-químicas (típicas)

Apariencia	Liquido
Color	Azul
Olor	Característico
pH	6.5-8
Densidad	0.98-1.05 g/mL
Viscosidad	Media

Almacenamiento y Conservación
• 10-35°C, sombra, envase cerrado
• Evitar congelación/calor extremo
• Vida útil sugerida: 12 meses

Presentación
0.5L / 1L / 3.8L / 20L / 200L

Compatibilidad
• Probar en área pequeña antes de uso masivo
• No mezclar con ácidos, oxidantes, cloro o solventes fuertes
• Evitar sobre acabados mate (puede generar brillo no deseado)

Seguridad y normativa (MX)
• No ingerir. Evitar contacto con ojos y piel prolongado.
• Usar guantes si hay piel sensible; trabajar ventilado.
• SDS/HDS disponible. Alineación SGA/GHS: NOM-180-STPS-2015.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO LOS FACILITAMOS A TITULO INFORMATIVO Y DE CALIDAD DEL PRODUCTO