

SP-050 SOLVENTE MECÁNICO

DESCRIPCIÓN

Solvente mecánico, desengrasante diseñado para limpiar partes mecánicas e interiores y exteriores de maquinaria en general.

Desengrasante de fácil uso, elimina residuos adhesivos, y pegamentos y la grasa contenida en equipos mecánicos y eléctricos que impiden un buen funcionamiento. No ataca plásticos, ni barnices, ni pinturas, no deja residuos y posee una buena resistencia dieléctrica.

DECLARACIONES DE PRUDENCIA

P 102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P 103 - Leer etiqueta antes de uso.

PREVENCIÓN

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad

P 233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P 235 - Mantener fresco.

P 264 - Lavarse con agua abundante cuidadosamente después de la manipulación.

P 280 - Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / ojos.

Para confirmar a distribuidores autorizados:

T. (81) 80308791

Power Engineering de México SA de CV

P 405 – Guarde bajo llave.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantener en el recipiente original. Conservar almacenado en un lugar fresco.

NO SE USE COMO DIELECTRICO

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

NOM-018-STPS-2015



H227 – Líquido combustible

H303 + H313 + H333 – Puede ser nocivo en caso de ingestión, contacto con piel o si se inhala.

INTERVENCIÓN

P 301 - En caso de ingestión, puede presentar malestar estomacal. Administrar agua, pero no provocar vómito.

P 302 - En caso de contacto con la piel, utilizar agua abundante para retirar el producto.

P 304 - En caso de inhalación de la niebla provocada por la aspersión, retirarse a un área ventilada.

P 305 - En caso de contacto con los ojos enjuáguese con abundante agua durante 10 a 15 minutos.

P 331 - No provocar vómito.

